B8060

Tabancalar aracılığıyla püskürtülen maddenin etrafa yayılmasını daha etkili bir şekilde önlemek için kullanılan bu tezgâhın özelliği de dayama yüzeyi üzerindeki normal aspiratörden başka ön ve yan tarafında da birer aspiratörün bulunmasıdır.

B2410

Firma içinde kolay bir şekilde taşınılması için tekerlekli aspiratörlü tezgâh. Boyutları sayesinde çanta, cüzdan ve sayaların üretimine uygundur.

intercom

Via della Gora, 13
50025 - Montespertoli - Firenze - Italia
Tel. +39 0571 671096 - Fax +39 0571 671151
export@intercomsas.it - www.intercomsas.it

intercom

Yapıştırıcı maddelerimiz

TOKSİK DEĞİLDİRLER

Yapıştırıcı maddelerimiz, dikiş iğnesini tıkamaz, kirletmez, deri ürünleri sertleştirmez, dikişte sorun yaratmaz ve deri veya sentetik ürünler üzerinde mükemmel bir şekilde tutkalın tutturulmasını temin edecek çok iyi özelliklere sahiptirler. Yapıştırıcıların kuruma hızı, açılma süresinin müddeti ve geleneksel yapıştırıcılarla (lateks bazlı, neopren esaslı tutkallar ve doğal kauçuk gibi) uyumluluğu, yeni bir teknolojinin kullanımından kaynaklanabilecek sorunlara neden olmaksızın ürünlerimizin çeşitli imalât aşamalarında kolay bir şekilde entegre edilebilmesini sağlar.

Ürünlerimiz:

Ecostick 7008 - 9006

Deri, kumaş, astar ve mukavvaları, kemer, saya, çanta, cüzdan, topuk ve ortopedik ayakkabı tabanlarının üretimine yönelik rejenere kauçuk maddeleri eşleştirmek ve katlamak, ayakkabı astarı vb.ni birleştirmek için ideal olan su bazlı yapıştırıcılar.

Ecostick 5019

Deri, kumaş, astar, mukavva ve rejenere kauçuk maddeleri eşleştirmek ve katlamak için ideal su bazlı yapıştırıcı. Doğru bir şekilde hazırlanan EVA kauçuk madde ve yağlı derileri yapıştırmak için de uygundur, ayrıca sentetik kumaşların eşleştirilmesi için sadece bir taraf üzerine sürülebilir. Soğuk temaslı, su bazlı poliklor pren yapıştırıcısı. Yapıştırma işleminin etkinleştirme yöntemi kullanılarak da gerçekleştirilmesi olanaklıdır. Sararmaya dayanıklı polimer.

Ecostick 1816B

Deri, astar, mukavva ve rejenere kauçuk maddeleri eşleştirmek ve katlamak için ideal olan su bazlı yapıştırıcı. PVC, EVA, naylon ve doğru bir şekilde hazırlanan kauçuk maddelerin yapıştırılması için de idealdir. Maksimumum %15 oranında yağ içeren yağlı derilerin yapıştırılması için de uygundur. Su bazlı, soğuk poliüretan yapıştırıcı. Yapıştırma işleminin etkinleştirme yöntemi kullanılarak da gerçekleştirilmesi olanaklıdır. Sararmaya dayanıklı polimer.

Ecostick 1820 1K

Yapıştırıcı içinde önceden saçılmış olan ısıl dayanıksız (termolabil) kapsül biçimli katalizörden oluşan su dispersiyonlu poliüretan yapıştırıcısı. Saya/ayakkabı astarı gibi birçok madde yapıştırır. Deri kuşaklar ve tekstil lifleri. Ayakkabı astarları üzerinde uygulanabilir.

Püskürtmeli sistemler

Püskürtmeli sistemlerimiz, ürünün farklı kalınlıktaki maddeler üzerinde mükemmel bir şekilde dağıtılmasını sağladığı gibi uygulama süresini de büyük ölçüde azaltır. Kesin doğruluğu, çok yönlülüğü ve bakım gerektirmezliğinin bu teknolojinin vazgeçilmezliğini sağlaması ulaştığımız başarıyı en iyi şekilde açıklar. Bizim teçhizatlarımızın yararlandığı püskürtme tabancaları kullanımlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir külbütör kolu ile tutturuldukları için yapıştırıcı maddenin miktarı, püskürtme genişliği ve dağıtma kalitesini ölçmek gibi bütün özellikleri kolay bir şekilde ayarlanabilir. Yapıştırıcı maddenin püskürtülmesinden hem önce hem de sonra uygulanabilecek hava basıncı, püskürtücü başlığının devamlı bir şekilde temiz halde kalmasını sağlar. Püskürtmeli sistemler birçok tabanca çeşidinden oluşturulabilirler:

S8

Hassas güdümlü tabancalar.
Püskürtme genişliği, minimum 3 mm ile maksimum 50 mm arasında ayarlanabilir.

S8.4

Ergonomik kabzalı tabancalar.

S9

Geniş yüzeylerin yapıştırılmasına yönelik tabancalar.
Püskürtme genişliği minimum 15 mm ile maksimum 200 mm arasında ayarlanabilir.

KAPLAR

CO

İnoks Çelik Teflonlu 10 Lt.

C2

Plastik Lt. 2

ASPİRATÖRLÜ

Püskürtülen maddenin etrafa yayılmasını önlemek için kullanılan bu tezgâhların özelliği, dayama yüzeyi üzerindeki normal aspiratörden başka ön tarafta da bir aspiratörün bulunmasıdır. Her modül, temizliği kolaylaştıracak tamamen çinko kaplı bir sacdan oluşmaktadır.

	YÜKSEKLİK	BOY	EN
A 3	600 mm	610 mm	510 mm
B8060	Ayarlanabilir	880 mm	700 mm
B2410	Ayarlanabilir	1150 mm	740 mm

A3

Emme işleminin hem yatay hem düşey bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan yeni aspiratörlü modülün küçük boyutları, su bazlı yapıştırıcıların uygulanması için kullanılan püskürtmeli sistemler ile olduğu gibi çeşitli çalışma gerçekleri ile de entegre edilebilmesini kolaylaştırır.