

## ECOSTICKÂ® 1816B

### Descripción / Naturaleza del producto

Dispersión acuosa de un polímero en base de poliuretano modificado, aproximadamente 50%

### Formas de aplicación

Pistola pulverizadora, máquinas de rodillo.

### Características

Adhesivo a base de agua ideal para adherir y replegar pieles, piel sintética, tejidos, revestimientos, cartones, regenerados. Apropriado también para pegar PVC, EVA, nylon y gomas oportunamente preparados. Apropriado para pegar pieles engrasadas con presencia de aceites hasta 15%.

### Modo de uso

Aplicar ECOSTICKÂ® 1816B en las dos partes a encolar. Dejar secar. Para la adhesión en frío acoplar las dos partes dentro los 20 minutos desde el desecado y prensar, si no, después de este tiempo, reactivar a 60°-70°, acoplar y prensar. Es posible aplicar el adhesivo en una parte sola para adherir pieles con tejidos, moltopren, gomaespuma: aplicar abundante ECOSTICKÂ® 1816B sobre las pieles o sobre los materiales menos absorbente y ensamblar de inmediato.

### Tiempo de apertura

Para la adhesión en frío: dentro los 20 minutos desde que la película adhesiva esta seca. Reactivación con calor: dentro de 48 horas.

### Notas



**Intercom Srl** ® - P.iva e C.F. 06183210480

**Dirección:** Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

**Teléfono:** +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it