

## ECOSTICKÂ® 1817

### Descripción / Naturaleza del producto

Dispersión acuosa de un polímero en base de poliuretano modificado, aproximadamente 50%

### Formas de aplicación

Pistola pulverizadora, máquinas de rodillo.

### Características

Ideal para acoplar y replegar pieles, tejidos, revestimientos, papel, cartones, regenerados, madera y pieles engrasadas. Apropiado también para pegar PVC, EVA, tejidos de nylon y gomas oportunamente preparados.

### Modo de uso

Aplicar el adhesivo en ambos lados. Dejar secar. Para encolados en frío, acoplar las partes dentro de 10 minutos después que el adhesivo está seco y prensar. Si se supera este tiempo, reactivar a 60 °C, acoplar y prensar.

### Tiempo de apertura

Si es utilizado como adhesivo en frío el tiempo abierto es de 5-10 minutos según la cantidad y el material donde ha sido aplicado. Si se le añade el activador el producto tiene un pot life de 4 horas y un tiempo útil para la reactivación de 2 horas. Si se le utiliza sin activador y con método de reactivación con calor, desde que la película adhesiva está seca, el producto tiene un tiempo útil para la reactivación hasta 15 días. Condiciones de almacenaje en ausencia de polvos y/o suciedad y otros tipos de contaminación.

### Notas

Cuando se requiere una resistencia elevada, se recomienda de añadir un activador externo.



**Intercom Srl** ® - P.iva e C.F. 06183210480

**Dirección:** Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

**Teléfono:** +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it