info@intercomsas.it www.intercomsas.it

Intercom S.R.L.
Sede Legale e Operativa Via della Gora, 13
50025 Montespertoli FI - Italia
Cod.Fisc. - P.Iva 06183210480 - REA 607410
info@intercomsas.it www.intercomsas.it
Cap.sociale € 50.000 int.vers.
Tel. +39 0571 671096 - Fax +39 0571 671151

Banco de aspiracion B12 pulverizador S8 y contenedor CO

Ficha de producto : I1288

Maquina equipada con: -Banco de aspiracion B12 con salida de aire hacia arriba, equipado de luz led y de un motor de aspiracion potente y silencioso con sistema automatico de control de aire que aumenta y disminuye la fuerza de aspiracion en funcion del nivel de limpieza del filtro. Tambien equipado con un testigo de alarma que sugiere la sustitucion del filtro -Pistola G6 estudiada tanto para applicaciones de pegamento de precision como por las de grandes superficies (aplicacion desde un minimo de 3 mm hasta un maximo de 50 mm). -Contenedor inox de 5 lt. con tratamiento Teflon antiadherente.

El banco, regulable en altura, se presenta sobre ruedas para un facil desplazamiento en la empresa, dos de las cuales frenan para detenerlo si es necesario. Tambien viene con un comodo cajón extraible para un practico cambio de filtro y equipado con un indicador de alarma para la sustitucion del filtro. La pistola, sustentada por un enroyador que permite manejarla facilmente, puede ser acionada a mano o por medio de un pedal para dejar libres las manos del operador.

El operador, despues de haber encendido la maquina, pone los materiales encima del plano de trabajo aprovechandose de la aspiracion del banco para tener inmoviles los materiales y para absorber el pegamento pulverizado. Todas las funciones de la pistola son ajustables: cantidad y anchura del adhesivo y calidad de distribucion tambien sobre trozos con un espesor diferente. Por el buen funcionamiento del banco se recomienda remplazar el filtro todas las veces que sea visiblemente sucio e/o cuando se enciende el testigo de alarma de sustitucion filtro. Para acelerar el trabajo se pueden utilizar unas redes que permiten reducir el tiempo de inactividad causado por el posicionamiento de los trozos encima del plano de trabajo. Un soplo de aire inmediatamente antes y despues de la salida de adhesivo permite una constante limpieza de la boquilla. Nuestros sistemas no necesitan de ningun tipo de mantenimiento. El contenedor permite utilizar el pegamento en las praticas bolsas (bag in box) gracias a las cuales el contenedor no se ensucia y ademas se evita de filtrar el adhesivo y que entre en contacto con el aire.

Especificacion 24.03.2022

Portata m3/h :	2600	Volt :	220/240	Prevalenza:	680	Aria lt/min :	30	Bar esercizio :	6
Decibel (dB) :	76	Watt :	1040	Hertz :	50/60	Ampere :	4,5	Consumo medio :	-
Peso Bruto Kg	132,000	Tara Kg		Largo	0,80	Altura	1,30	Volumen M3	1,56
Peso Neto Kg	132,000	Embalaje Kg		Anchura mt:	1,50	**Profundidad utilizable cm:**		**120 X 55**	