

Detalles del artículo : I188

Banco de aspiracion B1, pulverizador S8 y contenedor CO montado e instalado

Maquina equipada con: -Banco de aspiracion completamente cerrado con un potente motor que garantiza una constante capacidad de aspiracion y la absoluta ausencia de adhesivo pulverizado alrededor de la maquina. La nueva estructura del banco es configurada para optimizar el rendimiento del motor. La maquina es predispuesta para añadir otro motor aspirante. -Pistola G6 estudiada tanto para aplicaciones de pegamento de precision como por las de grandes superficies. En concreto, es posible aplicar desde un minimo de 3 mm hasta un maximo de 50 mm. -Contenedor inox de 10 lt. con tratamiento Teflon antiadherente que alimenta la pistola.



El banco es equipado con un plafon con neon. La estructura es pensada para poder, mas tarde, meter el automatismo de movimiento y secado introducido con el Step. De esta manera, tambien una empresa pequena puede afrontar la optimizacion de las fases de encolado sin perder nada de la inversion anterior. La pistola, sustentada por un enroyador que permite manejarla facilmente, puede ser accionada a mano o por medio de un pedal para dejar libres las manos del operador.

El operador, despues de haber encendido la maquina, pone los materiales encima del plano de trabajo aprovechandose de la aspiracion del banco para tener inmoviles los materiales y para absorber el pegamento pulverizado. Todas las funciones de la pistola son ajustables: cantidad y anchura del adhesivo y calidad de distribucion tambien sobre trozos con un espesor diferente. Por el buen funcionamiento del banco se recomienda remplazar el filtro todas las veces que sea visiblemente sucio o cuando el banco no aspire adecuadamente. Para acelerar el trabajo se pueden utilizar unas redes que permiten reducir el tiempo de inactividad causado por el posicionamiento de los trozos encima del plano de trabajo. Un soplo de aire inmediatamente antes y despues de la salida de adhesivo permite una constante limpieza de la boquilla. Nuestros sistemas no necesitan de ningun tipo de mantenimiento. El contenedor permite utilizar el pegamento en las praticas bolsas (bag in box) gracias a las cuales el contenedor no se ensucia y ademas se evita de filtrar el adhesivo y que entre en contacto con el aire.

Específico:

Caudal m3/h : 3050	Volt : 400 Vac	Cabeza : 53	Hertz : 50
Watt : 1100	Bar ejercicio : 6	Decibel (dB) : 79	Ampere : 2,8
Air lt/min : 30	Ancho útil cm : 150	Profundidad útil cm : 70	Consumo medio : 1100
Peso bruto kg : 300.000	Tare Kg : .000	Longitud mt : 0.96	Altura mt : 1.98
Peso Neto kg : 300.000	Peso Neto kg : ...	Ancho mt : 1.78	Volumen m3 : 2.99

Intercom Srl® - P.iva e C.F. 06183210480

Dirección: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Teléfono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it