intercom®
info@intercomsas.it www.intercomsas.it

Intercom S.R.L.
Sede Legale e Operativa Via della Gora, 13
50025 Montespertoli FI - Italia
Cod.Fisc. - P.Iva 06183210480 - REA 607410
info@intercomsas.it www.intercomsas.it
Cap.sociale € 50.000 int.vers.
Tel. +39 0571 671096 - Fax +39 0571 671151

Banc d'aspiration B13, système d'encollage S9 et réservoir de colle CO

Fichier Article : I1398

Machine composée par : - Un banc d'aspiration B13 avec sortie d'air vers le haut, équipé d'une lumière led et d'un moteur silencieux et puissant, avec système automatique de contrôle de l'air qui augmente et diminue la force d'aspiration en fonction du niveau de nettoyage du filtre. Également équipé d'un témoin d'alarme qui suggère le remplacement du filtre. - Un pistolet G9 conçu pour l'encollage sur des grandes surfaces (application d'une largeur de minimum 15 mm jusqu'à 200 mm). - Un réservoir Inox de capacité 5 litres recouvert avec du Téflon antiadhésif.

Le banc, réglable en hauteur, se présente sur des roues pour un déplacement facile au sein de l'usine, dont deux freinages pour l'arrêter si necessaire. Il est également équipé d'un pratique tiroir amovible pour un changement de filtre facil et il est équipé d'un témoin d'alarme pour le remplacement du filtre. Le pistolet, soutenu par un balancier pour en faciliter la maniabilité, peut être démarré manuellement ou à partir d'un levier ou une pédale afin de laisser les mains de l'opérateur libres.

Après avoir démarré la machine, l'opérateur peut placer le matériel à encoller sur le banc. L'aspiration permet de maintenir le matériel en place durant la pulvérisation et permet d'absorber les particules de colle présentes dans l'air. Le pistolet possède de nombreuses fonctions : ajustement de la quantité de colle, largeur du jet de pulvérisation et précision de la pulvérisation, même sur des épaisseurs différentes. Pour maintenir le bon fonctionnement du banc d'aspiration, on recommande de remplacer le filtre chaque fois qu'il semble sale et/ou quand le témoin d'alarme est allumé. Pour augmenter le rythme de travail, il est possible d'utiliser des grilles qui permettent la réduction des temps morts causés par le placement et l'enlèvement de chaque morceau sur la surface de collage. Un souffle d'air avant et après la pulvérisation de la colle permet un nettoyage constant de la buse du pistolet. Nos systèmes n'ont pas besoin d'entretien. Le réservoir permet d'utiliser la colle en bag in box. Avec les bags in box le réservoir ne se salit pas et il ne faut pas filtrer la colle avant de l'utiliser. La colle n'est jamais en contact avec l'air.

Spécifications 24.03.2022

Portata m3/h :	3000	Volt :	220/240	Prevalenza:	800	Aria lt/min :	180-200	Bar esercizio :	7
Decibel (dB) :	76	Watt :	2213	Hertz :	50/60	Ampere :	9,42	Consumo medio :	2213
Poids brut Kg:	207,000	Tare Kg:		Longeur mt:	0,80	Hauteur mt:	1,30	Volume m3:	1,87
Poids net Kg:	207,000	Emballage Kg:		Largeur mt:	1,80	**Profondeur utilisable cm:**		**178 X 55**	