

Scheda articolo : A5.300

Dispositivo d'incollaggio con nastro cm.300 ed essiccatore montato ed installato

Automatismo d'incollaggio, dotato di tunnel di essiccazione coibentato, modulabile da 120cm a 170cm ad aria calda, con temperature regolabili fino a 110 gradi a ricircolo aria interna per minimizzare i consumi, pistola a spruzzo G9 con spruzzatura regolabile da un cono di 15mm ad un ventaglio di 200mm, nastro trasportatore lungo 300cm modulabile, aspirazione, contenitore di colla in acciaio inox teflonato di 10lt.

E' prevista la possibilità di aggiungere una seconda pistola sull'asse per poter usare adesivi di tipi diversi e/o una o più pistole manuali.



L'operatore posiziona sul tappeto i materiali da incollare, che vengono automaticamente trasportati alla fase di spruzzatura, dove avviene una nebulizzazione uniforme dell'adesivo. Successivamente i materiali spruzzati entrano nel tunnel di essiccazione, per una rapida asciugatura dell'adesivo in qualsiasi condizione climatica. All'uscita dal tunnel i materiali sono pronti per essere accoppiati: grazie a questo sistema, i materiali non vengono inutilmente spostati e si eliminano tutti i tempi morti caratteristici della gestione manuale di questi processi. Il potente aspiratore impedisce anche ai materiali più leggeri di muoversi a causa dell'aria emessa dalla pistola, evitando al tempo stesso lo spargimento del collante nebulizzato intorno alla macchina.

Specifici:

Portata m3/h : 3050	Volt : 400 Vac	Prevalenza : 53	Hertz : 50
Watt : 4500	Bar esercizio : 7	Decibel (dB) : 79	Ampere : 8,4
Aria lt/min : 180 - 200	Larghezza utile cm : 100	Profondità utile cm : 70	Consumo medio : 3 Kw
Peso Lordo kg : 400.000	Tara Kg : .000	Lunghezza mt : 3.146	Altezza mt : 1.95
Peso Netto kg : 400.000	Peso Netto kg : ...	Larghezza mt : 1.4	Volume m3 : 8.588

Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Indirizzo: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Telefono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it