

Scheda articolo : DV.600

Incollatrice automatica Polifemo con movimentazione pallet installato

Macchina in grado di realizzare tutti i tipi di incollaggio perimetrali e/o in qualsiasi punto di un pezzo piano, equipaggiata con 2 pistole G6 con ugello da mm 1,2 in grado di eseguire il tratto di spruzzatura da un minimo di 3 mm a un massimo di 22mm con un margine di errore di +/-1mm. La macchina è dotata di computer industriale, telecamera 6 megapixel, scheda ethernet predisposta per accesso remoto, monitor LCD 19", programma gestione di 4 assi X-Y-Z-W, programma di editing modelli.



Movimentazione automatica dei pallet: nella configurazione sono inclusi un minimo di 16 pallet dalle dimensioni 850x615 mm. Questa configurazione permette all'operatore di avere sempre a sua disposizione 4 pallet in prima linea sui quali riporre il materiale per riprenderlo al momento dell'accoppiatura.

L'addetto dispone sul pallet i diversi componenti da incollare; il pallet viene inserito all'interno della macchina tramite un sistema di movimentazione, che permette ai pallet di muoversi in automatico sia in senso orario riportando all'operatore i pezzi incollati e asciutti sia in senso antiorario riportando subito all'operatore i pezzi incollati per poterli accoppiare a fresco, senza spostarsi dal suo posto di lavoro. La macchina riconosce l'immagine di ogni componente precedentemente fotografato, il tipo d'incollaggio predefinito tramite l'editor modelli ed effettua l'incollaggio richiesto su ogni componente tenendo conto della larghezza in mm, della distanza dal bordo e del quantitativo di collante necessario a seconda dell'assorbimento del materiale. Grazie ad un sistema radio si possono gestire modelli e fasi di lavorazione diversi. Tutte le modifiche ed istruzioni attribuite dall'operatore possono essere salvate in un file e richiamate con un semplice clic per successive lavorazioni.

Specifici:

Portata m ³ /h : 3050	Volt : 400 V ac	Prevalenza : 53	Hertz : 50
Watt : 1500	Bar esercizio : 6	Decibel (dB) : < 80	Ampere : 7
Aria lt/min : 50	Larghezza utile cm : 54,5	Profondità utile cm : 72	Consumo medio : 1,5 KW-H
Peso Lordo kg : .000	Tara Kg : .000	Lunghezza mt : 5.5	Altezza mt : 2.52
Peso Netto kg : 780.000	Peso Netto kg : ...	Larghezza mt : 1.95	Volume m ³ : 27.027

Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Indirizzo: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Telefono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it