



info@intercomsas.it www.intercomsas.it

Intercom S.R.L.  
Via della Gora, 13  
50025 Montespertoli FI  
Cod.Fisc. - P.Iva 06183210480 - REA 607410  
info@intercomsas.it www.intercomsas.it  
Cap.sociale € 50.000 int.vers.  
Tel. +39 0571 671096 - Fax +39 0571 671151

## Incollatrice automatica Polifemo 4.0 integrabile con movimentazione pallet

### Articolo DV4

Macchina in grado di realizzare tutti i tipi di incollaggio perimetrali e/o in qualsiasi punto di un pezzo piano, equipaggiata con 2 pistole G6 con ugello da mm 1,2 in grado di eseguire il tratto di spruzzatura da un minimo di 3 mm a un massimo di 22mm con un margine di errore di +/-1mm. La macchina è dotata di computer industriale, telecamera 6 megapixel, scheda ethernet predisposta per accesso remoto, monitor LCD 19", programma gestione di 4 assi X-Y-Z-W, programma di editing modelli. Movimentazione automatica dei pallet: nella configurazione sono inclusi un minimo di 11 pallet dalle dimensioni 850x615 mm. Questa configurazione permette all'operatore di avere sempre a sua disposizione 1 pallet in prima linea sui quali riporre il materiale per riprenderlo al momento dell'accoppiatura.



L'addetto dispone sul pallet i diversi componenti da incollare; il pallet viene inserito all'interno della macchina tramite un sistema di movimentazione, che permette ai pallet di muoversi in automatico sia in senso orario riportando all'operatore i pezzi incollati e asciutti sia in senso antiorario riportando subito all'operatore i pezzi incollati per poterli accoppiare a fresco, senza spostarsi dal suo posto di lavoro. La macchina riconosce l'immagine di ogni componente precedentemente fotografato, il tipo d'incollaggio predefinito tramite l'editor modelli ed effettua l'incollaggio richiesto su ogni componente tenendo conto della larghezza in mm, della distanza dal bordo e del quantitativo di collante necessario a seconda dell'assorbimento del materiale. Grazie ad un sistema radio si possono gestire modelli e fasi di lavorazione diversi. Tutte le modifiche ed istruzioni attribuite dall'operatore possono essere salvate in un file e richiamate con un semplice clic per successive lavorazioni.

### Dati Tecnici:

08/04/2025

Portata m3/h: 3050	Volt: 400 V ac	Prevalenza: 53	Aria (lt/min):	Bar esercizio: 6
Decibel: <80	Watt: 1500	Hertz: 50	Ampere: 7	Consumo medio: 1,5 KW-H
Peso lordo: 1100	Tara (kg): 10	Lunghezza (mt): 3,7	Altezza (mt): 2,52	Volume (m3): 18
Peso netto: 1090		Larghezza: 1,95	Piano utile di lavoro cm: 54,5 x 72	