

Scheda articolo : I788

Banco aspirante B7 dispositivo d' incollaggio S8 e contenitore CO montato ed installato

Macchina composta da: - Banco aspirante con ottima capacità di contenimento della nebulizzazione, corredato con un motore silenzioso e potente. - Pistola G6 studiata sia per incollaggi di precisione che su larghe superfici. Nello specifico, è possibile effettuare spruzzature da un minimo di 3 mm ad un massimo di 50 mm. - Contenitore inox da 10 lt. rivestito con teflon antiadesivo.

Il banco aspirante è montato su ruote per un facile dislocamento in azienda. Il banco può essere accoppiato con altri moduli, aumentando così il piano di lavoro per soddisfare le esigenze di chi produce articoli di grandi dimensioni. La pistola, sorretta da un bilanciante che ne facilita la maneggevolezza, può essere azionata manualmente o tramite pedaliera in modo da lasciare libere le mani dell'operatore.



L'operatore, dopo aver acceso la macchina, può posizionare i materiali da incollare su piano di lavoro, in modo tale da sfruttare l'effetto di aspirazione del banco, sia per tener fermi i vari pezzi, sia per assorbire la nebulizzazione. La pistola può essere regolata in tutte le sue funzioni: quantità di adesivo, larghezza del getto e qualità di distribuzione, anche su spessori diversi. Per mantenere il buon funzionamento del banco aspirante si consiglia di effettuare la sostituzione del filtro ogni qual volta risulti visibilmente sporco oppure quando il banco non aspira più adeguatamente. Per velocizzare il lavoro è possibile utilizzare delle griglie che consentono la riduzione dei tempi morti dovuti al posizionamento ed alla rimozione dei singoli pezzi sul piano d'incollaggio. Un soffio di aria immediatamente prima e dopo l'erogazione del collante permette una costante pulizia dell'ugello. I nostri sistemi non necessitano nessun tipo di manutenzione. Il contenitore permette di utilizzare l'adesivo nelle pratiche confezioni in sacca (bag in box), grazie alle quali non si sporca, si evita di filtrare il collante e di farlo venire a contatto con l'aria.

Specifici:

Portata m3/h : 2400	Volt : 230	Prevalenza : 270	Hertz : 50/60
Watt : 245	Bar esercizio : 6	Decibel (dB) : 72/67	Ampere : 2,6
Aria lt/min : 30	Larghezza utile cm : 87	Profondità utile cm : 70	Consumo medio :
Peso Lordo kg : 74.750	Tara Kg : .000	Lunghezza mt : 1.2	Altezza mt : 1.94
Peso Netto kg : 74.750	Peso Netto kg : ...	Larghezza mt : 0.8	Volume m3 : 1.8624

Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Indirizzo: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Telefono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it